



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco - CEP. 19.700-000 - Fone: (18) 3361-9100  
CNPJ 44.547.305/0001-93 - Estância Turística de Paraguaçu Paulista - Estado de São Paulo

### COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO
1	500	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO 18 - 40CM DE DIÂMETRO Redonda/Octogonal/ - adesivada refletiva com sinalização
2	500	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO 18 - 50CM DE DIÂMETRO Redonda/Octogonal/ - adesivada refletiva com sinalização
3	500	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO 18 - 60CM DE DIÂMETRO Redonda/Octogonal/ - adesivada refletiva com sinalização
4	500	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO - 60CM X 40CM Adesivada refletiva com sinalização
5	400	SC	MICROESFERA DE VIDRO, TIPO IIA DROP ON
6	1000	KG	AGREGADO ANTIDERRAPANTE
7	50	UN	CONE BALIZADOR SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 115 CM Cone semiflexível, base de borracha medindo 40 x 40 cm, com aproximadamente 4 kg.
8	50	PÇ	CONE SINALIZAÇÃO POLIETILENO SEMI-FLEXIVEL 75CM COM FITAS REFLETIVAS GT, base de borracha - completo - aproximadamente 2,2 kg.
9	400	BAL DE	TINTA BASE RESINA METILMETACRILATO AMARELO 10YR7,5/14 conforme norma cet et sh 14 sinalização viária - balde 18 litros
10	300	BAL DE	TINTA BASE RESINA METILMETACRILATO AZUL SEGURANÇA conforme norma cet et sh 14 sinalização viária - balde 18 litros
11	300	BAL DE	TINTA BASE RESINA METILMETACRILATO VERMELHO CICLOVIA conforme norma cet et sh 14 sinalização viária - balde 18 litros
12	600	BAL DE	TINTA BASE RESINA METILMETACRILATO BRANCO N 9,5 conforme norma cet et sh 14 sinalização viária - balde 18 litros
13	300	BAL DE	TINTA BASE RESINA METILMETACRILATO CHUMBO FOSCO conforme norma cet et sh 14 sinalização viária - balde 18 litros
14	800	BAL DE	SOLVENTE P/ DILUIÇÃO E LIMPEZA DE TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA
15	500	BARRA	TUBO DE AÇO GALV. A FOGO DE 2 1/2 " C/ PAREDE 2,5 MM X 3,5 M DE COMPRIMENTO ponta amassada p/ evitar giro e tampa plástica na parte superior p/ evitar infiltração de água.
16	30	RL	FITA DE AÇO GALV. 3/4 C/ 50 MTS
17	2000	UN	BRAQUETE AÇO GALVANIZADO P/ PLACA DE SINALIZAÇÃO 3/4
18	1000	UN	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3 1/2 Completo (porca e arruela)
19	2000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 Completo (com rosca infinita/ porca e arruela)



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco - CEP. 19.700-000 - Fone: (18) 3361-9100  
CNPJ 44.547.305/0001-93 - Estância Turística de Paraguaçu Paulista - Estado de São Paulo

20	200	FLS	LIXA MADEIRA Nº 80
21	200	FLS	LIXA MADEIRA Nº 120
22	200	FLS	LIXA FERRO Nº 80
23	200	UN	LIXA FERRO Nº 120
24	500	RL	FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO 200M X 70MM indicada para demarcar, codificar e sinalizar superfícies e áreas de risco. especificações: largura x comprimento da fita zebraada sem adesivo: 70mm x 200m; cor da fita zebraada sem adesivo: amarela e preto; material da fita: polipropileno. data de fabricação. validade minima 24 meses no ato da entrega. lote.
25	50	RL	FITA ISOLANTE 20 MTS
26	100	UN	PINCEL 1´
27	100	UN	PINCEL 2´
28	2000	UN	SELO/PRESILHA GALVANIZADO ¾ para selar amarrações de fita galvanizada.
29	100	UN	PINCEL 3´
30	100	UN	PINCEL 4´
31	100	UN	ROLO DE Lã DE CARNEIRO 23 CM X 25MM características mínimas: Rolo de lã de carneiro, 100% natural; medidas: 23 cm x 25 mm.
32	100	UN	SUPORTE GAIOLA P/ ROLO DE PINTURA 23CM
33	400	LAT	MASSA PLÁSTICA 500 G
34	800	UN	TACHÃO BIDIRECIONAL AMARELO / BRANCO medida 250 x 150 x 50 mm.
35	50	GL	THINNER 5 L
36	50	GL	ÁGUA RAZ 5 L
37	5	UN	ESPATULA DE METAL Nº 4 Com cabo de plástico/madeira.
38	5	UN	ESPATULA DE MATAL Nº 2 Com cabo de plastico/madeira
39	5	UN	DESEMPENADEIRA DE AÇO INOX COM CABO DE PVC LISA 12X25,7CM



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco - CEP. 19.700-000 - Fone: (18) 3361-9100  
CNPJ 44.547.305/0001-93 - Estância Turística de Paraguaçu Paulista - Estado de São Paulo

40	500	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO 18 - 50 X 50 CM Adesivada refletiva com sinalização
41	500	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO 18 - 40 X 40 CM Adesivada refletiva com sinalização
42	500	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO 18 - 50 X 30 CM Adesivada refletiva com sinalização
43	30	GL	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM COR VERMELHO - 3,6 L a base solvente, 1ª linha
44	30	GL	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM COR PRETO - 3,6 L a base solvente, 1ª linha
45	30	GL	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM COR BRANCO - 3,6 L a base solvente, 1ª linha
46	30	GL	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM COR CINZA PLATINA - 3,6 L a base solvente, 1ª linha
47	30	GL	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM COR ZUL – 3,6L a base solvente, 1ª linha
48	30	GL	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM COR ALUMINIUM – 3,6 L a base d'agua, 1ª linha
49	30	GL	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM COR PLATINA – 3,6 L a base d'agua, 1ª linha
50	30	GL	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM COR PLATINA BRIL. – 3,6 L a base d'agua, 1ª linha
51	100	BAL DE	TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BASE D'AGUA COR AMARELO - 18 L CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Matéria não volátil (% p/p) 57; Massa Específica (g/cm <sup>3</sup> ) 25°C 1,32; Cor (munsell) Amarela; Veículo não volátil (% p/p) 35,0 – 38,0; Tempo de secagem (pick up time) min. 20,0 – 25,0; Resistência a Abrasão 75,0 – 80,0; Brilho a 60 ° 18 – 20; Resistência ao Intemperismo (400h) Cor: leve alteração; Integridade: inalterada; DEMÃOS: A aplicação de uma demão é suficiente para conferir a cobertura e resistência ao filme. Em casos onde o substrato é muito poroso deve-se aplicar mais demãos. SECAGEM: A secagem do filme aplicado ocorre de 20 a 25 minutos, com resistência máxima de cura em 24 h. APARÊNCIA PÓS SECAGEM: Variando de semi brilho a brilho. VALIDADE: 24 meses; RENDIMENTO MÉDIO: Com espessura úmida recomendada nas Rodovias: 0.4 a 0.6 mm e Vias urbanas 0.6 – 0.8 mm
52	100	BAL DE	TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BASE D'AGUA COR AZUL - 18 L CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Matéria não volátil (% p/p) 57; Massa Específica (g/cm <sup>3</sup> ) 25°C 1,32; Cor (munsell) Amarela; Veículo não volátil (% p/p) 35,0 – 38,0; Tempo de secagem (pick up time) min. 20,0 – 25,0; Resistência a Abrasão 75,0 – 80,0; Brilho a 60 ° 18 – 20; Resistência ao Intemperismo (400h) Cor: leve alteração; Integridade: inalterada; DEMÃOS: A aplicação de uma demão é suficiente para conferir a cobertura e resistência ao filme. Em casos onde o substrato é muito poroso deve-se aplicar mais demãos. SECAGEM: A secagem do filme aplicado ocorre de 20 a 25 minutos, com resistência máxima de cura



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco - CEP. 19.700-000 - Fone: (18) 3361-9100  
CNPJ 44.547.305/0001-93 - Estância Turística de Paraguaçu Paulista - Estado de São Paulo

			em 24 h. APARÊNCIA PÓS SECAGEM: Variando de semi brilho a brilho. VALIDADE: 24 meses; RENDIMENTO MÉDIO: Com espessura úmida recomendada nas Rodovias: 0.4 a 0.6 mm e Vias urbanas 0.6 – 0.8 mm
53	100	BAL DE	TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BASE D'AGUA COR BRANCO - 18 L CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Matéria não volátil (% p/p) 57; Massa Específica (g/cm <sup>3</sup> ) 25°C 1,32; Cor (munsell) Amarela; Veículo não volátil (% p/p) 35,0 – 38,0; Tempo de secagem (pick up time) min. 20,0 – 25,0; Resistência a Abrasão 75,0 – 80,0; Brilho a 60 ° 18 – 20; Resistência ao Intemperismo (400h) Cor: leve alteração; Integridade: inalterada; DEMÃOS: A aplicação de uma demão é suficiente para conferir a cobertura e resistência ao filme. Em casos onde o substrato é muito poroso deve-se aplicar mais demãos. SECAGEM: A secagem do filme aplicado ocorre de 20 a 25 minutos, com resistência máxima de cura em 24 h. APARÊNCIA PÓS SECAGEM: Variando de semi brilho a brilho. VALIDADE: 24 meses; RENDIMENTO MÉDIO: Com espessura úmida recomendada nas Rodovias: 0.4 a 0.6 mm e Vias urbanas 0.6 – 0.8 mm
54	100	BAL DE	TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BASE D'AGUA COR CHUMBO- 18 L CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Matéria não volátil (% p/p) 57; Massa Específica (g/cm <sup>3</sup> ) 25°C 1,32; Cor (munsell) Amarela; Veículo não volátil (% p/p) 35,0 – 38,0; Tempo de secagem (pick up time) min. 20,0 – 25,0; Resistência a Abrasão 75,0 – 80,0; Brilho a 60 ° 18 – 20; Resistência ao Intemperismo (400h) Cor: leve alteração; Integridade: inalterada; DEMÃOS: A aplicação de uma demão é suficiente para conferir a cobertura e resistência ao filme. Em casos onde o substrato é muito poroso deve-se aplicar mais demãos. SECAGEM: A secagem do filme aplicado ocorre de 20 a 25 minutos, com resistência máxima de cura em 24 h. APARÊNCIA PÓS SECAGEM: Variando de semi brilho a brilho. VALIDADE: 24 meses; RENDIMENTO MÉDIO: Com espessura úmida recomendada nas Rodovias: 0.4 a 0.6 mm e Vias urbanas 0.6 – 0.8 mm
55	100	BAL DE	TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BASE D'AGUA COR VERDE - 18 L CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Matéria não volátil (% p/p) 57; Massa Específica (g/cm <sup>3</sup> ) 25°C 1,32; Cor (munsell) Amarela; Veículo não volátil (% p/p) 35,0 – 38,0; Tempo de secagem (pick up time) min. 20,0 – 25,0; Resistência a Abrasão 75,0 – 80,0; Brilho a 60 ° 18 – 20; Resistência ao Intemperismo (400h) Cor: leve alteração; Integridade: inalterada; DEMÃOS: A aplicação de uma demão é suficiente para conferir a cobertura e resistência ao filme. Em casos onde o substrato é muito poroso deve-se aplicar mais demãos. SECAGEM: A secagem do filme aplicado ocorre de 20 a 25 minutos, com resistência máxima de cura em 24 h. APARÊNCIA PÓS SECAGEM: Variando de semi brilho a brilho. VALIDADE: 24 meses; RENDIMENTO MÉDIO: Com espessura úmida recomendada nas Rodovias: 0.4 a 0.6 mm e Vias urbanas 0.6 – 0.8 mm
56	100	BAL DE	TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BASE D'AGUA COR VERMELHO - 18 L



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco - CEP. 19.700-000 - Fone: (18) 3361-9100  
CNPJ 44.547.305/0001-93 - Estância Turística de Paraguaçu Paulista - Estado de São Paulo

			<p><b>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</b> Matéria não volátil (% p/p) 57; Massa Específica (g/cm<sup>3</sup>) 25°C 1,32; Cor (munsell) Amarela; Veículo não volátil (% p/p) 35,0 – 38,0; Tempo de secagem (pick up time) min. 20,0 – 25,0; Resistência a Abrasão 75,0 – 80,0; Brilho a 60 ° 18 – 20; Resistência ao Intemperismo (400h) Cor: leve alteração; Integridade: inalterada; <b>DEMÃOS:</b> A aplicação de uma demão é suficiente para conferir a cobertura e resistência ao filme. Em casos onde o substrato é muito poroso deve-se aplicar mais demãos. <b>SECAGEM:</b> A secagem do filme aplicado ocorre de 20 a 25 minutos, com resistência máxima de cura em 24 h. <b>APARÊNCIA PÓS SECAGEM:</b> Variando de semi brilho a brilho. <b>VALIDADE:</b> 24 meses; <b>RENDIMENTO MÉDIO:</b> Com espessura úmida recomendada nas Rodovias: 0.4 a 0.6 mm e Vias urbanas 0.6 – 0.8 mm</p>
--	--	--	---

**CASO HAJA INTERESSE EM PARTICIPAR DA PRESENTE COTAÇÃO, SOLICITAR CHAVE DE ACESSO ATRAVÉS DO E-MAIL: [cotacao@eparaguacu.sp.gov.br](mailto:cotacao@eparaguacu.sp.gov.br).**

**PARA MAIS INFORMAÇÕES OU QUESTIONAMENTOS ENTRAR EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE COMPRAS PELO TELEFONE (18) 3361-9100 (RAMAL 9164) OU PELO E-MAIL: [thales.silva@eparaguacu.sp.gov.br](mailto:thales.silva@eparaguacu.sp.gov.br).**