

**Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista**

Av. Siqueira Campos, 1430 – CEP: 19700-000 – PABX.: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 - Estado de São Paulo

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
01	80	UN	FONTE PADRÃO ATX 300W
02	40	UN	FONTE PADRÃO SFX 230W
03	80	UN	FONTE MODELO SS-300TFX 300W
04	80	UN	BATERIA CR2032 CMOS SETUP BIOS 3V LITHIUM
05	40	UN	TECLADO PADRAO ABNT2 CONECTOR USB
06	40	UN	MOUSE OPTICO 2 BOTÕES E SCROLL
07	50	UN	HEADSET USB COMPATIVEL COM LOGITECH MODELO H 390, SENSIBILIDADE DE ENTRADA : 62 Dbv/ Ubar, 42 Dbv/pA+/-3 db, COMPRIMENTO DO CABOS 8 PES CONECÇÃO USB COMPATIVEL (1.1 E 2.0), HEADSET: 20 Hz-20 KHZ, MICROFONE 100HZ- 10KHZ, RESPOSTA DE FREQUENCIA: HEADSET : 20HZ – 20 KHZ SISTEMA MAC OS X, WINDOWS, XP, VISTA E 7, PORTA USB
08	50	UN	PENTE DE MEMORIA DDR4 8GB 2400GHZ
09	50	UN	PENTE DE MEMORIA DIMM DDR3 4GB 1333MHZ
10	30	UN	PLACA MAE COM SOQUETE LGA 1200 OU SIMILAR, r; com CHIPSET Intel B560 ou similar; dois slots de memoria DDR4 com suporte para até 64 GB, e frequências de 2133/2666/2933 MHz para CPU 10ª geração e 2133/2666/2933/3200 MHz para CPU de 11ª, suportar o modo DUAL CHANNEL; CHIPSET compatível com Intel B560 ou similar; possuir pelo menos 1 slot PCIe x16, 1 slot PCIe X1, suporte a PCIe GEN4 para processadores 11ª geração; Armazenamento com pelo menos 4 conectores SATA III 6GB/s, 1 slot M.2 com suporte a PCIe 3.0 x4; 04 Portas USB 3.2 5GB/s sendo 2 portas do tipo A no painel Traseiro e 02 portas disponíveis através do conector interno e 06 portas USB 2.0 sendo 04 portas do tipo A no painel traseiro e 2 portas disponíveis através dos conectores internos; Gráficos integrados sem 1 porta HDMI 2.0b com porta HDR, com suporte a uma resolução máxima de 4K a 60Hz e 1 porta VGA com suporte a uma resolução máxima de 2048x1536 a 60Hz e 1920x1200 a 60Hz; áudio Codec Realtek ALC 892/ALC 897 ou similar; 01 controladora LAN Intel I219V 1 Gbps; Conectores do Painel Traseiro – 1 HDMI, 1 VGA, 1 DIM, 1 Porta LAN RJ45 com indicador de LED , 1 Conector de áudio, 4 USB 2.0, 2 USB 3.2;
11	30	UN	PROCESSADOR DE NO MINIMO 4,10 GHZ BASEADA EM FREQUENCIA DO PROCESSADOR E FREQUENCIA MAXIMA EM MODO TURBO DE 4,40 GHZ, 2 NUCLEOS E 4 THREADS, TDP DE 58W, 4 MB DE CACHE E 8 GT/S DE VELOCIDADE DO BARRAMENTO, SOQUETE PADRAO LGA 1200 OU SIMILAR
12	30	UN	PLACA DE REDE 10/100/1000 PCI EXPRESS SLOT PERFIL BAIXO
13	20	UN	WEBCAM FULL HD 1080P, PLUG AND PLAY, RESOLUÇÃO 1920X1080P 30 FRAMES POR SEGUNDO, C/ SUPORTE A COMPRESSÃO DOS FORMATOS MJPEG. E H.264

14	120	UN	HD SSD 240 GB
15	10	UN	HD SSD 2TB PADRAO SATA III
16	04	POTE	PASTA TÉRMICA
17	30	UN	APARELHO TELEFONICO COM FIO E TELA LCD
18	10	CX	CABO DE REDE CAT 5E, 24AWG, CX 305M, isolamento de poliolefina com diametro nominal de 0,9mm, capa externa em material não propagante a chamas, em conformidade com as normas TIA-568-c.2, RoHS, ISSO/IEC 11801, UL 444, e certificações, UI Verified E257905, ETL 4 conexões 3075278-003, ISO9001/ISO14001 A 1969/A10659, Anatel 00036-008-00256
19	500	UN	CONECTOR RJ-45 CAT 5E EZ CRIMP (FEED-THRU)
20	15	KIT	ROTEADOR WIRELESS COMPATIVEL C/TP-LINK DECO M5 AC1300 - PACK COM 3UN - Wi-fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11 n/b/g 2.4GHz; Wifi Speeds 5GHz 867 Mbps e 2.4 GHz 400 Mbps; Tecnologia Mesh, 4x Antenas Internas, para até 100 conexões simultaneas, Modos de Trabalho: Router Mode, Access Point Mode, processador Qualcomm 717 MHz Quad-Core CPU; Portas de Rede: 2x Gigabit suporte WAN/LAN auto-sensing; Botão de Reset; Segurança: WPA-Personal, WPA2-Personal, SPI Firewall e Access Control; Segunrança de Rede: Malicious Site Checker, Port Intrusion Prevention, Infected Device Isolation, Notification and log; Rede de Convidados 1 x 5 GHz Guest Network e 1 X 2.4 GHz Guest Network; Protocolos suportados: IPv4 e IPv6; Controle Parental: Custom Profiles, Content Filtering, URL Filtering, Time Limit, Time Schedule (Bed Time) Log Insight, Usage Monitor, Monthly Reports; Tipos Conexão WAN: Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP e L2TP; QOS: QoS by device e QoS by application;
21	50	UN	FILTRO DE LINHA 05 TOMADA
22	150	UN	CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT 5E, (Keystone) furakawa ou similar de acordo com as nomas ANSI/TIA/EIA-568-B.2
23	150	UN	PATCH CORD CAT 5E, 2,5M Patch cord CAT 5E, 2,5m, furakawa ou similar de acordo com as nomas ANSI/TIA/EIA-568-B.2
24	150	UN	PATCH CORD CAT 5E, 50CM, furakawa ou similar de acordo com as nomas ANSI/TIA/EIA-568-B.2
25	30	UN	HD SSD M.2 2280 256GB NVME 1.3, COM VELOCIDADE DE LEITURA 1700 MB/S E GRAVAÇÃO 1100 MB/S

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 06/04/2023.

PARA MAIS INFORMAÇÕES OU QUESTIONAMENTOS ENTRAR EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE COMPRAS PELO TELEFONE (18) 3361-9100 (RAMAL 9129) OU PELO E-MAIL: aline.almeida@eparaguacu.sp.gov.br.